KSED65BE

Produktfamilie	Hætte
Emhættetype	Vægmonteret emhætte
Design	Emhætte af skorstenstype
Udsugning	Uddrivning
Materiale	Lakeret materiale
Type af stål	Børstet
EAN-kode	8017709212070
Æstetik	Victoria
Farve	Hvid
Logo	Silketryk



Betjeninger

Betjeningsindstillinger	Slider

Program / Funktioner

Antal hastigheder	3

Tekniske egenskaber

Antal lamper	2	**Antal filtre**	2
Type af lamper	LED	**Fedtfiltre**	Aluminium
Lys effekt	2 W	**Luftudtag**	150 mm
Skala for lysfarvetemperatur (° K)	4000 °K	**Minimumsafstand fra GAS kogeplade**	750 mm
Maksimal kapacitet frit udtag	600 m³/h	**Minimumsafstand fra ELEKTRISK kogeplade**	650 mm
Motoreffekt	200 W	**Kontraventil**	Ja

	Udsugningshastighed IEC 61591 [m³/h]	**Støjniveau (IEC 60704-2 -13) [dBA]**
Hastighed 1	351	53
Hastighed 2	420	57

Hastighed 3	635	67

Ydeevne/energimærke




Årligt effektivitet forbrug (AEChood)	60 kWh/a
Energieffektivitetsklasse (EØF)	B
Fluid Dynamic Efficiency (FDE)	26
Fluid Dynamic Efficiency Klasse (FDEC)	B
Belysningens effektivitet (LE)	100,2 lux/W
Belysningens effektivitetsklasse (LEC)	A
Fedtfiltrering effektivitet (GFE)	74,4 %
Fedtfiltrering effektivitetsklasse (GFEC)	D
Luftstrøm ved minimumshastighed (Qmin)	351 m³/h
Luftstrøm ved maksimumshastighed (Qmax)	635 m³/h
Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved minimumshastighed (SPEmin)	53 dBA
Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed (SPEmax)	67 dBA
Tid, stigningsfaktor (F)	1,1
Energieffektivitetsindeks for første hulrum	62,2
Målt luftmængde ved bedste driftspunkt (Qbep)	355 m³/h
Målt lufttryk ved bedste driftspunkt (QBEP)	385 Pa
Målt elektrisk effektoptag ved bedste driftspunkt (Wbep)	146 W
Normal effekt på lys-systemet (WI)	2 W
Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezonen (Emiddle)	221 lux
Lydeffektniveau på højeste indstilling (LWA)	67 dBA

Elektrisk tilslutning

Elektrisk klassificering	202 W	**Frekvens (Hz)**	50-60 Hz
Spænding	220-240 V	**Kabellængde**	1000 mm

Fås også

Alternative farver kan leveres	Sort, Rustfrit stål, Creme


171
207
400
min.810-max.1170
252
600
514

Compatible Accessories



FLT6

Runde kulfiltre (sæt 2 stykker)



KITALLFC

Universalt Kulfilter Rustfrit stål AISI 304 Filtret kan vaskes i opvaskemaskine på 50 °C (vand og passende opvaskemiddel) for at tørre det puttes det i ovnen på 180°C 25 minutter

Symbols glossary



Filtre: Modellen har filtre, der hjælper med at fjerne fedt fra dampen, der stammer fra gryderne under tilberedningen.



Lys: Alle emhætter har lys, der belyser kogeområdet eller tilføjer køkkenets atmosfære.

