EK 4510-91 X

Beskrivelse

Design	Design 500
Produktmål i mm HxBxD	900x500x600
Energiforbrug for opvarming, standardtest, traditionel/multifunktion,0,99/ watt	
Ovnens størrelse i liter netto	65
Stor: 65 liter < volumen	●
Overfladeareal (arealet af den største bageplade, cm2)	1280

Udstyr

Betjening - drejeknapper/PushPull knapper	●/-
Magasinskuffe	●

Ovnfunktioner

Lys i ovn antal - standard/halogen/halogensidespot	1/-/-
Antal ovnfunktioner inkl. lys	11+1
Eco opvarmning	●
Lynopvarmning af ovn til 180 °C i minutter	5
Over-/undervarme	●
Undervarme	●
Grill	●
Optøningsfunktion (blæser)	●
Turbogrill (blæser + grill)	●
Blæser og over-/undervarme	●
Varmluft med ringvarmeelement	●
Pizzafunktion (Varmluft med ringvarmelement og undervarme)	●
Supergrill (grill + overvarme)	●

Udstyr i ovn

EasyClean emalje - sort/grå	-/●
SteamClean/Aqualyse/Katalyse på bagvæg	●/-/-
Sideracks - Standard/Pyro	●/-
Teleskopudtræk antal flytbare sæt – delvis/fuldt	1/-
Bageplader - Standard/EasySlip/Pyro	2/-/-
Bradepander - Standard/EasySlip/Pyro	1/-/-
Grillrist - Standard/Pyro	1/-
Antal glas i ovnlåge	3
Kold ovnlåge/UltraCold	●/-
Aftagelig ovnlåge	●
Børnesikring/kan frakobles	●/●

Udstyr kogeplade

Antal kogezoner	4
Restvarmeindikator	●
Forreste venstre kogezone, størrelse i cm - watt	ø 18/12 /1700
Bagerste venstre kogezone, størrelse i cm - watt	ø 14,5/1200
Forreste højre kogezone, størrelse i cm - watt	ø 14,5/1200
Bagerste højre kogezone, størrelse i cm - watt	ø 18/12 / 1700

Installation



- Glaskeramisk komfur i rustfri stål
- Design 500
- Multifunktionsovn med 11+1 funktioner, bl.a. ægte varmluft, optønings- og pizzafunktion
- Lynopvarmning af ovn til 180 °C på 5 min
- Energiklasse A
- Stort ovnrum på 65 liter
- Kold ovnlåge
- Børnesikring som kan kobles fra
- 1 sæt flytbart teleskopudtræk
- SteamClean funktion for nem rengøring
- 4 kogezoner heraf 2 med dobbeltzone
- Produktmål HxBxD: 90x50x60 cm
- Kan justeres i højden fra 85-87 og fra 90-92 cm



Justerbare stilleben/sokkel, kan justeres i højden fra 85-87 og 90-92 cm	●/●
Tippesikringsbeslag	●
El-tilslutning V/Hz	230/400V 3N~50Hz
Total effekt kW	9,4
Sikring, Amp	3x16