EFS 3461- 90 X

Beskrivelse

Produktmål HxBxD mm	650-1030x600x500
Energiklasse	A
Anslået årligt forbrug i kwh	49
Hydrauliskeffektivitet	A
Belysningseffektivitetsklasse	A
Lysstyrke (lux)	309
Fedtfilterreringseffektivitet	C
Lydniveau LWA dB	68
Motor intern/ekstern	●/-
Styring - mekanisk/elektronisk	●/-
Ventilatorhastigheder - antal trin	3
Sugestyrke m3/h - (Norm EN 61591)	628
Energiforbrug i Watt	210

Udstyr emhætte

Metalfedtfiltre - antal	2
Belysning - Halogenpære/Halogenspot/LED	-/-/●
Belysning - Antal/watt	2x3
Aftræk/recirkulation	●/●
Mindste afstand over kogeplade cm El/Gas (cm)	45/75

Installation

Eltilslutning	220~240V/50Hz
Total effekt W	216
Sikring, amp.	10
Ledning monteret længde (m)	●/2
Aftræksrør diameter (mm)	120/150
Modtryksventil	●



- Vægmonteret emhætte i rustfri stål
- Energiklasse A
- Anslået årligt forbrug 49 kWh
- God sugestyrke op til 628 m3/h
- Belysningseffektivitetsklasse A
- Effektivt lys med 2 LED spots
- 2 metalfedtfiltre
- Enkel betjening med 3 arbejdstrin
- Lydniveau 68 LWA dB
- Mulighed for recirkulation med aktivt kulfilter
- Produktmål HxBxD: 65-103x60x50 cm

LED light

EFS 3461-90 X

