# OM 6100-90 T X/1

## Beskrivelse

| | |
|---|---|
| Produktmål HxBxD: mm | 820x598x570 |
| Indbygningsmål i mm HxBxD (min) | 820-920x600x570 |
| Standardkuverter | 12 |
| Energiklasse (EU_2021_EP) | E |
| Energiforbrug pr 100 cyklus i kWh (EU_2021_EP) | 92 |
| Vandforbrug pr. opvask liter (EU_2021_EP) | 12 |
| Tørreevne | A |
| Varighed af referenceprogram i timer | 03:25 |
| Referenceprogram | ECO 50° |
| Lydniveau i db(A) - (Norm EN 60704-3) | 49 |
| Lydniveau klasse (EU_2021_EP) | C |

## Programmer

| | |
|---|---|
| Antal programmer | 4 |
| Antal temperaturer | 3 |
| Temperatur i grader | 65/50/40 |
| 60 minA (Quick&Clean) | ● |
| Quick-program 30 min | ● |
| Eco-program 50 °C | ● |
| Intensiv 60/65/70 °C | -/●/- |

## Funktioner

| | |
|---|---|
| Udskudt start (antal timer) | 3-6-9 |
| Tab taste | ● |
| Funktion for ½ opfyldning | ● |
| Indikator for salt/afspænding | ●/● |
| Børnelås | ● |
| Spulearme/Aqua Spray - antal | 2/- |
| Automatisk blødgøring af vand | ● |
| Watersafe/Aquastop | ●/● |

## Udstyr

| | |
|---|---|
| Kophylder i overkurv antal - normal/multi | -/2 |
| Stor afstand mellem kurvene, (tallerkner op til 31 cm) | ● |
| Multi bestikkurv/EasySlide | -/● |

## Installation

| | |
|---|---|
| Justeringsbeslag sokkel | ● |
| Fodspark | ● |
| Total effekt kW | 1,9 |
| El-tilslutning V/Hz | 220-240V/50Hz |
| Sikring amp | 10 |
| Ledning monteret /længde (m) | ●/1,65 |



- Opvaskemaskine til underbygning i rustfri stål
- Kapacitet 12 kuverter
- Energiklasse E
- Lydniveau 49 dB(A)
- 4 programmer
- 3 temperaturer
- Børnelås
- Tidsforskudt start 3, 6, 9 timer
- Multitab-funktion
- Quick&Clean program
- Watersafe/AquaStop
- Indbygningsmål HxBxD: 82-92x60x57 cm

OM 6100-90 T X/1

