DECOR 942 600 MM HVID MED MOTOR

Varenummer: 527.41.3161.2 D



Pris kr. 7420,00

Priser er opgivet incl. moms

SÆRLIGE EGENSKABER

- Energivenlig LED belysning
- Mulighed for balanceret luftskifte vha. Trigger Link Modul

TILBEHØR

Beskrivelse	Varenummer	Pris
Recirkulationsfilter	535.42.9000.9	345,00
Aftrækssæt Ø 160 mm	830.51.2162.9	510,00
Specialkanal, hvid, L:2x1000 mm	537.41.2001.9	950,00
Prolink Basic I	536.99.1500.9	3125,00
Thermex Plasmex®-filter I - Rund	535.10.1000.9	5735,00
Prolink Premium I	536.99.1504.9	6565,00
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	8715,00
Thermex Trigger Link Modul	536.99.1000.9	1435,00

PRODUKTSPECIFIKATIONER

MONTERING:	Vægmonteret
MATERIALE:	Hvidlakeret stål
BREDDE:	600,00 mm
HASTIGHEDER (EKS. BOOST):	3
BOOSTFUNKTION:	Nej
FILTER:	Alufilter
ANTAL LYSKILDER:	2
LYSETS EFFEKTFORBRUG:	1,30 W
LYSKILDE:	LED
FARVETEMPERATUR:	3000 Kelvin

TEKNISKE DATA

STRØMFORSYNING:	230,00 V
DIAMETER PÅ AFTRÆK:	150,00 mm
ÅRLIGT ENERGIFORBRUG:	59,70 kWh/a
ENERGIEFFEKTIVITETSINDEKSET:	87,80
ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSE:	D
HYDRAULISK EFFEKTIVITET:	8,10
HYDRAULISK EFFEKTIVITETSKLASSE:	E
BELYSNINGSEFFEKTIVITET:	38,00
BELYSNINGSEFFEKTIVITETSKLASSE:	A
FEDTFILTRERINGSEFFEKTIVITET:	80,70
FEDTFILTRERINGSEFFEKTIVITETSKLASSE:	C
LUFTMÆNGDE MIN.:	199,30 m3/h
LUFTMÆNGDE MAKS.:	381,70 m3/h
LUFTMÆNGDE V. BOOST:	0,00 m3/h
LYDEFFEKTEMISSION MIN.:	49 dB(A)
LYDEFFEKTEMISSION MAKS.:	61 dB(A)
LYDEFFEKTEMISSION - BOOST:	0 dB(A)
ENERGIFORBRUG I SLUKKET TILSTAND:	0,00 W
ENERGIFORBRUG I STANDBY:	0,00 W
TIDSFORØGELSESFAKTOR:	1,70
DEN MÅLTE STRØMHASTIGHED I DET OPTIMALE DRIFTSPUNKT:	199,60 m3/h
DEN MÅLTE VÆRDI AF DET STATISKE TRYKFORSKEL I DET OPTIMALE DRIFTSPUNKT:	136,00 Pa
DEN MÅLTE VÆRDI AF DEN TILFØRTE ELEKTRISKE EFFEKT I DET OPTIMALE DRIFTSPUNKT:	93,10 W
DEN NOMINELLE ELEKTRISKE EFFEKT AF BELYSNINGSSYSTEMET PÅ KOGEPLADEN:	2,60 W
BELYSNINGSSYSTEMET GENNEMSNITLIGE BELYSNING AF KOGEPLADEN:	100 lux
ENERGIFORBRUG:	0,00 W