

HARWICH II 900 MM RUSTFRI MED MOTOR

Varenummer: 528.23.3098.2 **A++**



Pris kr. 10970,00

Priser er opgivet incl. moms

SÆRLIGE EGENSKABER

- Betjeningsvenligt glas touch
- Mulighed for tilkøb af Top Link® Modul til automatisk styring af emhætte
- Mulighed for balanceret luftskifte vha. Trigger Link Modul

TILBEHØR

Beskrivelse	Varenummer	Pris
Aftrækssæt Ø 160 mm	830.51.2162.9	510,00
Prolink Basic III	536.99.1550.9	3125,00
Thermex Top Link Modul II	536.99.1300.9	2375,00
Thermex Trigger Link Modul	536.99.1000.9	1435,00
Thermex Plasmex®-filter I - Rund	535.10.1000.9	5735,00
Prolink Premium III	536.99.1552.9	6565,00
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	8715,00
Spec. kanal rustfri, 1x1950	537.23.1147.9	3475,00
Dekorativt filter	536.23.1000.9	530,00

PRODUKTSPECIFIKATIONER

MONTERING:	Frithængende
MATERIALE:	Rustfri stål
BREDDE:	900,00 mm
HASTIGHEDER (EKS. BOOST):	3
BOOSTFUNKTION:	Ja
FILTER:	Alufilter
ANTAL LYSKILDER:	4
LYSETS EFFEKTFORBRUG:	1,50 W
LYSKILDE:	LED
FARVETEMPERATUR:	3000 Kelvin

TEKNISKE DATA

STRØMFORSYNING:	230,00 V
DIAMETER PÅ AFTRÆK:	150,00 mm
ÅRLIGT ENERGIFORBRUG:	25,10 kWh/a
ENERGIEFFEKTIVITETSIDEKSET:	31,00
ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSE:	A++
HYDRAULISK EFFEKTIVITET:	40,30
HYDRAULISK EFFEKTIVITETSKLASSE:	A
BELYSNINGSEFFEKTIVITET:	117,50
BELYSNINGSEFFEKTIVITETSKLASSE:	A
FEDTFILTRERINGSEFFEKTIVITET:	66,20
FEDTFILTRERINGSEFFEKTIVITETSKLASSE:	D
LUFTMÆNGDE MIN.:	220,00 m3/h
LUFTMÆNGDE MAKS.:	520,00 m3/h
LUFTMÆNGDE V. BOOST:	740,00 m3/h
LYDEFFEKTEMISSION MIN.:	46 dB(A)
LYDEFFEKTEMISSION MAKS.:	63 dB(A)
LYDEFFEKTEMISSION - BOOST:	68 dB(A)
ENERGIFORBRUG I SLUKKET TILSTAND:	0,00 W
ENERGIFORBRUG I STANDBY:	0,45 W
TIDSFØRØGELSEFAKTOR:	0,50
DEN MÅLTE STRØMHASTIGHED I DET OPTIMALE DRIFTSPUNKT:	348,70 m3/h
DEN MÅLTE VÆRDI AF DET STATISKE TRYKFORSKEL I DET OPTIMALE DRIFTSPUNKT:	472,00 Pa
DEN MÅLTE VÆRDI AF DEN TILFØRTE ELEKTRISKE EFFEKT I DET OPTIMALE DRIFTSPUNKT:	113,40 W
DEN NOMINELLE ELEKTRISKE EFFEKT AF BELYSNINGSSYSTEMET PÅ KOGEPLADEN:	6,00 W
BELYSNINGSSYSTEMET GENNEMSITLIGE BELYSNING AF KOGEPLADEN:	705 lux