

DECOR 787 900 MM RUSTFRI MED MOTOR

Varenummer: 528.41.7898.2 



Pris kr. 14365,00

Priser er opgivet incl. moms

SÆRLIGE EGENSKABER

- Energivenlig LED belysning
- Soft touch betjening med lys
- Mulighed for variant til centralventilation
- Mulighed for balanceret luftskifte vha. Trigger Link Modul

TILBEHØR

Beskrivelse	Varenummer	Pris
Recirkulationsfilter	535.41.0500.9	320,00
Aftrækssæt Ø 160 mm	830.51.2162.9	510,00
Specialkanal, rustfri, L:1x1950 mm	537.41.1108.9	3475,00
Prolink Basic I	536.99.1500.9	3125,00
Thermex Plasmex®-filter I - Rund	535.10.1000.9	5735,00
Prolink Premium I	536.99.1504.9	6565,00
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	8715,00
Thermex Trigger Link Modul	536.99.1000.9	1435,00

PRODUKTSPECIFIKATIONER

MONTERING:	Frithængende
MATERIALE:	Rustfri stål
BREDDE:	900,00 mm
HASTIGHEDER (EKS. BOOST):	3
BOOSTFUNKTION:	Ja
FILTER:	Alufilter
ANTAL LYSKILDER:	4
LYSETS EFFEKTFORBRUG:	1,30 W
LYSKILDE:	LED
FARVETEMPERATUR:	3000 Kelvin

TEKNISKE DATA

STRØMFORSYNING:	230,00 V
DIAMETER PÅ AFTRÆK:	150,00 mm
ÅRLIGT ENERGIFORBRUG:	44,10 kWh/a
ENERGIEFFEKTIVITETSIDEKSET:	46,90
ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSE:	A
HYDRAULISK EFFEKTIVITET:	34,40
HYDRAULISK EFFEKTIVITETSKLASSE:	A
BELYSNINGSEFFEKTIVITET:	68,00
BELYSNINGSEFFEKTIVITETSKLASSE:	A
FEDTFILTRERINGSEFFEKTIVITET:	80,70
FEDTFILTRERINGSEFFEKTIVITETSKLASSE:	C
LUFTMÆNGDE MIN.:	331,90 m3/h
LUFTMÆNGDE MAKS.:	605,30 m3/h
LUFTMÆNGDE V. BOOST:	724,00 m3/h
LYDEFFEKTEMISSION MIN.:	48 dB(A)
LYDEFFEKTEMISSION MAKS.:	60 dB(A)
LYDEFFEKTEMISSION - BOOST:	68 dB(A)
ENERGIFORBRUG I SLUKKET TILSTAND:	0,00 W
ENERGIFORBRUG I STANDBY:	0,48 W
TIDSFØRØGELSEFAKTOR:	0,80
DEN MÅLTE STRØMHASTIGHED I DET OPTIMALE DRIFTSPUNKT:	388,30 m3/h
DEN MÅLTE VÆRDI AF DET STATISKE TRYKFORSKEL I DET OPTIMALE DRIFTSPUNKT:	444,00 Pa
DEN MÅLTE VÆRDI AF DEN TILFØRTE ELEKTRISKE EFFEKT I DET OPTIMALE DRIFTSPUNKT:	138,00 W
DEN NOMINELLE ELEKTRISKE EFFEKT AF BELYSNINGSSYSTEMET PÅ KOGEPLADEN:	5,20 W
BELYSNINGSSYSTEMET GENNEMSITLIGE BELYSNING AF KOGEPLADEN:	356 lux
ENERGIFORBRUG:	0,00 W