
KYOCERA ECOSYS PA4000cx Farve 1200 x 1200 dpi A4

Mærke : KYOCERA **Produktserie:** ECOSYS **Produktkode:** 1102Z03NL0

Produktnavn : ECOSYS PA4000cx



KYOCERA ECOSYS PA4000cx. Udskrivningsteknologi: Laser, Farve. Antal printpatroner: 4, Maksimal driftscyklus: 100000 sider pr. måned. Maksimal opløsning: 1200 x 1200 dpi. Maksimal ISO A-serie papirstørrelse: A4. Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat): 40 sider pr. minut, Duplex udskrivning. Skærm: LCD, Produktfarve: Sort, Hvid



Printhastighed	
Duplex udskrivningstilstand	Automatisk
Udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat)	40 sider pr. minut
Farve *	✔
Udskrivningsteknologi *	Laser
Duplex udskrivning *	✔
Maksimal opløsning *	1200 x 1200 dpi
Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) *	40 sider pr. minut
Duplex udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat)	33 sider pr. minut
Duplex udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat)	33 sider pr. minut
Opvarmningstid	23 sek./side
Tid til første side (sort, normal)	5,4 sek./side
Tid til første side (farve, normal)	7 sek./side
Økonomisk udskrivning	✔

Funktioner	
Maksimal driftscyklus *	100000 sider pr. måned
Anbefalet arbejdscyklus	1000 - 5000 sider pr. måned
Udskrivning af farver *	Sort, Blå, Magenta, Gul
Antal printpatroner *	4
Sidebeskrivelsessprog *	PCL 6, PCLm, PDF, PostScript 3, URF, XPS
Introduktionsmåned	Juli
Introduktionsår	2023

Netværk	
Near Field Communication (NFC)	✘
Bluetooth	✘
Sikkerhedsalgoritmer	SNMPv3, TLS
Mobile udskrivningsteknologier	Apple AirPrint, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service

Præstation	
Intern hukommelse *	1024 MB
Maksimal intern hukommelse	3072 MB
Hukommelsesstik	1
Indbygget processer	✔
Lydtryksniveau (udskrivning)	53 dB
Lydeffektniveau (standby)	30 dB

Design	
Markedspositionering *	Forretning
Produktfarve *	Sort, Hvid
Indbygget skærm *	✔
Skærm	LCD
Farveskærm	✔
Kontroltype	Knapper

Strømstyring	
Strømforbrug (udskrivning) *	466 W
Strømforbrug (klar)	56 W
Vekselstrømsindgangsspænding	220 - 240 V
Vekselstrømsindgangsfrekvens	50/60 Hz

Systemkrav	
Understøttede Windows-operativsystemer	✔

Publication date: 06-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date

Funktioner	
Oprindelsesland	Vietnam
Udskiftningspatroner	TK-5380

Kapacitet for input & output	
Samlet antal inputbakker *	2
Samlet inputkapacitet *	650 ark
Samlet outputkapacitet *	250 ark
Papirbakke 1 inputkapacitet	550 ark
Multifunktionsbakke	✔
Universal-magasin kapacitet	100 ark
Maksimalt antal inputbakker	5
Maksimal indgangskapacitet	2300 ark
Maksimal kapacitetsydelse	250 ark

Papirhåndtering	
Maksimal ISO A-serie papirstørrelse *	A4
Medietyper til papirbakke *	Banner, Etiketter, Brevpapir, Almindeligt papir, Pre-printed
ISO A-serie, størrelser (A0...A9) *	A4, A5, A6
ISO B-serie, størrelser (B0...B9)	B5, B6
Ikke-ISO udskriftsmedier størrelse	Folie, Legal, Brev
Medievægt på papirbakke	60 - 220 g/m²

Porte & Grænseflader	
Direkte udskrivning *	✔
USB-port *	✔
Antal USB 2.0-porte	1
Valgfri forbindelse	Ethernet, Trådløst LAN

Netværk	
Wi-Fi *	✘
Ethernet LAN *	✔
Kabelteknologi	10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN-datahastigheder	10,100,1000 Mbit/s

Systemkrav	
Understøttede Mac-operativsystemer	Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Understøttede Linux-operativsystemer	✔

Driftsbetingelser	
Driftstemperatur (T-T)	10 - 32,5 °C
Opbevaringstemperatur (T-T)	-20 - 40 °C
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H)	10 - 80%
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H)	10 - 90%
Driftshøjde	0 - 3500 m

Bæredygtighed	
Overholdelse af bæredygtighed	✔
Bæredygtighedscertifikater	Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Gold

Vægt & størrelser	
Bredde	394 mm
Dybde	533 mm
Højde	455 mm
Vægt	34 kg

Emballeringsdata	
Pakkebredde	702 mm
Pakkedybde	567 mm
Pakkehøjde	561 mm
Pakkevægt	41 kg

Emballage indhold	
Patron(er) inkluderet	✔
Inkluderet patronkapacitet (sort)	6000 Sider
Inkluderet patronkapacitet (CMY)	5000 Sider
Kabler inkluderet	Vekselstrøm

Tekniske detaljer	
Compliance-certifikater	REACH, cTUVus, WEEE



0632983071755



632983071755

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 06-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date