

**AOC B3 U27B3A computerskærm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 pixel
4K Ultra HD LCD Sort**

Mærke : AOC

Produktserie: B3

Produktcode: U27B3A

Produktnavn : U27B3A



AOC B3 U27B3A. Skærm diagonal: 68,6 cm (27"), Skærmopløsning: 3840 x 2160 pixel, HD-type: 4K Ultra HD, Skærmteknologi: LCD, Responstid: 4 ms, Naturligt aspektforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Indbyggede højttaler(e). VESA montering. Produktfarve: Sort



Display	Ergonomisk
Skærm diagonal *	68,6 cm (27")
Skærmopløsning *	3840 x 2160 pixel
HD-type *	4K Ultra HD
Naturligt aspektforhold *	16:9
Skærmteknologi *	LCD
Paneltype *	IPS
LED-baggrundsbelysning	✓
Type af baggrundsllys	W-LED
Berøringsskærm *	✗
Skærmens lysstyrke (typisk)	350 cd/m²
Responstid *	4 ms
Målingstype af responstid	GTG (Gray to Gray)
Antirefleksskærm	✓
Skærm form *	Flad
Kontrastforhold (typisk) *	1000:1
Kontrastforhold (dynamisk)	20000000:1
Maksimal opdateringshastighed *	60 Hz
Synsvinkel, horisontal	178°
Synsvinkel, vertikal	178°
Vis antal farver *	1.073 milliarder farver
Pixeltæthed	163,18 ppi
Synlig størrelse, horisontal	59,8 cm
Synlig størrelse, vertikal	33,6 cm
Digital horisontal frekvens	30 - 140 kHz
Digital vertikal frekvens	40 - 60 Hz
Skærm diagonal (metrisk)	68,6 cm
High Dynamic Range (HDR) understøttet	✓
Kabellåseslids type	Kensington
Højdejustering *	✗
Justerbar højde (maks.)	11 cm
Hældningsindstilling	✓
Hældningsvinkelområde	-5 - 20°
Skærmvisning (OSD)	✓
OSD-sprog	Forenklet kinesisk, Traditionelt kinesisk, Tjekkisk, Hollandsk, Engelsk, Finsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Japansk, Koreansk, Kroatisk, Polsk, Portugisisk, Russisk, Spansk, Svensk, Tyrkisk, Ukrainsk
Antal OSD sprog	19
Strømstyring	
Energieffektivitetsklasse (SDR) *	F
Energieffektivitetsklasse (HDR) *	G
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer *	25 kWh
Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer *	40 kWh
Strømforbrug (typisk) *	27 W
Strømforbrug (standby) *	0,3 W
Strømforbrug (maks.)	52 W
Strømforbrug (slukket)	0,3 W
Vekselstrømsindgangsspænding	100 - 240 V
Vekselstrømsindgangsfrekvens	50/60 Hz
Indgangsstrøm	1.5 A
Strømforsyningstype	Intern
Energieffektivitetsskala	A til G

Display		Driftsbetingelser	
HDR-teknologi (High Dynamic Range)	High Dynamic Range 10 (HDR10)	Driftstemperatur (T-T)	0 - 40 °C
Overfladehårdhed	3H	Opbevaringstemperatur (T-T)	-25 - 55 °C
Standard for farveskala	Adobe RGB, DCI-P3, NTSC, sRGB	Relativ luftfugtighed ved drift (H-H)	10 - 85%
sRGB-dækning (typisk)	125%	Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H)	5 - 93%
NTSC-dækning (typisk)	109%	Driftshøjde	0 - 5000 m
Adobe RGB dækning	107,2%	Ikke-drift højde	0 - 12192 m
BT.2020 dækning	72,6%	Vægt & størrelser	
Farveskala DCI-P3	99,6%	Bredde (med stativ)	614 mm
Præstation		Dybde (med stativ)	229,8 mm
Understøttelse af VESA Adaptive Sync	✓	Højde (med stativ)	460 mm
Flimmerfri teknologi	✓	Vægt (med stativ)	4,04 kg
Lav Blue Light teknologi	✓	Bredde (uden stativ)	363,8 mm
Multimedie		Dybde (uden stativ)	45,7 mm
Antal højttalere	2	Højde (uden stativ)	363,8 mm
Udgangseffekt (RMS)	4 W	Vægt (uden stativ)	3,59 kg
Indbyggede højttaler(e) *	✓	Emballeringsdata	
Design		Pakkebredde	690 mm
Markedspositionering *	Hjem	Pakkedybde	142 mm
Produktfarve *	Sort	Pakkehøjde	453 mm
Rammeløst design	✓	Pakkevægt	6,62 kg
Frontkantfarve	Sort	Emballage indhold	
Aftageligt stativ	✓	Kabler inkluderet	Vekselstrøm, HDMI
Porte & Grænseflader		HDMI-kabellængde	1,5 m
Indbygget USB-hub *	✗	Bæredygtighed	
HDMI *	✓	Indeholder ikke	Kviksølv, PVC/BFR
Antal HDMI-porte	2	Andre funktioner	
HDMI-version	2.0	Introduktionsår	2024
Antal DisplayPorts	1	Introduktionsmåned	Juni
DisplayPort-version	1.4	Lokal dæmpning	✓
Udgang til hovedtelefoner *	✓	Garantiperiode	3 År
Udgange til hovedtelefoner	1	Bezel tykkelse type	Rammeløs
Tilslutning af hovedtelefoner	3,5 mm	Compliance-certifikater	CE
Indbygget KVM switch	✗	Gennemsnitstid mellem fejl (MTBF)	50000 t
AC (strøm) indgang	✓	Certificering	WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC
Ergonomisk		Genbrug af data	
VESA montering *	✓	Emballagens genanvendelighedsrate	100%
Panel montering grænseflade	100 x 100 mm	Tekniske detaljer	
Slot til kabellås *	✓	Oprindelig opdateringshastighed	60 Hz



4038986181495

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 30-OCT-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date