



AOC G4 CQ32G4VE computerskærm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 pixel Quad HD LCD Sort, Grå

Mærke : AOC

Produktserie: G4

Produktkode: CQ32G4VE

Produkt navn : CQ32G4VE

AOC G4 CQ32G4VE. Skærm diagonal: 80 cm (31.5"), Skærmopløsning: 2560 x 1440 pixel, HD-type: Quad HD, Skærmt teknologi: LCD, Responstid: 1 ms, Naturligt aspektforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. VESA montering. Produktfarve: Sort, Grå



Display		Ergonomisk	
Skærm diagonal *	80 cm (31.5")	Skærmvisning (OSD)	✓
Skærmopløsning *	2560 x 1440 pixel	OSD-sprog	Forenklet kinesisk, Traditionelt kinesisk, Tjekkisk, Hollandsk, Engelsk, Finsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Japansk, Koreansk, Kroatisk, Polsk, Portugisisk, Russisk, Spansk, Svensk, Tyrkisk, Ukrainsk
HD-type *	Quad HD		
Naturligt aspektforhold *	16:9		
Skærmt teknologi *	LCD	Antal OSD sprog	19
Paneltype *	Fast VA		
LED-baggrundsbelysning	✓	Plug and play	✓
Type af baggrundslys	W-LED	Strømstyring	
Berøringsskærm *	✗	Energieffektivitetsklasse (SDR) *	F
Skærmens lysstyrke (typisk)	300 cd/m²	Energieffektivitetsklasse (HDR) *	G
Responstid *	1 ms	Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer *	32 kWh
Målingstype af responstid	GTG (Gray to Gray)	Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer *	55 kWh
Svartid (MPRT)	0,5 ms	Strømforbrug (typisk) *	35 W
Antirefleksskærm	✓	Strømforbrug (standby) *	0,5 W
Skærm form *	Kurvet	Strømforbrug (maks.)	70 W
Bedømmelse af skærmmkrumning	1500R	Strømforbrug (slukket)	0,3 W
Kontrastforhold (typisk) *	3500:1	Vekselstrømsindgangsspænding	100 - 240 V
Kontrastforhold (dynamisk)	80000000:1	Vekselstrømsindgangsfrekvens	50/60 Hz
Maksimal opdateringshastighed *	180 Hz	Indgangsstrøm	1.5 A
Synsvinkel, horisontal	178°	Strømforsyningstype	Intern
Synsvinkel, vertikal	178°	Energieffektivitetsskala	A til G
Vis antal farver *	16.7 millioner farver	Driftsbetingelser	
Pixel pitch	0,2724 x 0,2724 mm	Driftstemperatur (T-T)	0 - 40 °C
Pixeltæthed	93,24 ppi	Opbevaringstemperatur (T-T)	-25 - 55 °C
Horisontal scanningsområde	30 - 270 kHz	Relativ luftfugtighed ved drift (H-H)	10 - 85%
Vertikalt scanningsområde	48 - 180 Hz		
Synlig størrelse, horisontal	69,7 cm		
Synlig størrelse, vertikal	39,2 cm		
Skærm diagonal (metrisk)	80 cm		

Display		Driftsbetingelser	
High Dynamic Range (HDR) understøttet	✓	Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H)	5 - 93%
HDR-teknologi (High Dynamic Range)	High Dynamic Range 10 (HDR10)	Driftshøjde	0 - 5000 m
DDC/CI	✓	Ikke-drift højde	0 - 12192 m
Tågehastighed	25%	Vægt & størrelser	
Standard for farveskala	DCI-P3, sRGB	Bredde (med stativ)	709,4 mm
sRGB-dækning (typisk)	124,2%	Dybde (med stativ)	265,3 mm
Farveskala DCI-P3	92,4%	Højde (med stativ)	523,8 mm
Præstation		Vægt (med stativ)	7,31 kg
AMD FreeSync opdateringshastighed	48 - 180 Hz	Bredde (uden stativ)	425,2 mm
Understøttelse af VESA Adaptive Sync	✓	Dybde (uden stativ)	96,6 mm
Flimmerfri teknologi	✓	Højde (uden stativ)	425,2 mm
Lav Blue Light teknologi	✓	Vægt (uden stativ)	6,24 kg
Spiltilstand	✓	Emballeringsdata	
Design		Pakkebredde	840 mm
Markedspositionering *	Spil	Pakkedybde	188 mm
Produktfarve *	Sort, Grå	Pakkehøjde	527 mm
Rammeløst design	✓	Pakkevægt	9,91 kg
Frontkantfarve	Sort	Emballage indhold	
Aftageligt stativ	✓	Kabler inkluderet	Vekselstrøm, HDMI, DisplayPort
Porte & Grænseflader		DisplayPort kabellængde	1,8 m
HDMI *	✓	HDMI-kabellængde	1,8 m
Antal HDMI-porte	2	Bæredygtighed	
HDMI-version	2.0	Indeholder ikke	Kviksølv, PVC/BFR
Antal DisplayPorts	1	Andre funktioner	
DisplayPort-version	1.4	Brandspecifikke teknologier	Crosshair
Udgang til hovedtelefoner *	✓	Lav inputforsinkelse	✓
Udgange til hovedtelefoner	1	FPS-tæller	✓
Tilslutning af hovedtelefoner	3,5 mm	Opkaldspunkt	✓
Ergonomisk		Skyggekontrol	✓
VESA montering *	✓	Reduktion af bevægelsessløring	✓
Panel montering grænseflade	100 x 100 mm	Lokal dæmpning	✓
Forbedret kabelstyring	✓	Garantiperiode	3 År
Slot til kabellås *	✓	Bezel tykkelse type	Rammeløs
Kabellåseslids type	Kensington	Compliance-certifikater	CE
Hældningsindstilling	✓	Certificering	WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC
Hældningsvinkelområde	-3 - 21°	Genbrug af data	
		Emballagens genanvendelighedsrate	100%
		Tekniske detaljer	
		Oprindelig opdateringshastighed	60 Hz



4038986182164

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 30-OCT-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date