

Brother MFC-J4550DW Multifunktionsprinter Inkjet A4 1200 x 4800 dpi Wi-Fi

Mærke : Brother

Produktkode: MFC-J4550DW

Produkt navn : MFC-J4550DW

- Hurtigt Ethernet, 5GHz wi-fi og USB
- Leveres med blækpatroner op til 350 sider i sort og 350 sider i farver
- Kan bruge blækpatroner op til 3000 sider i sort og 2000 sider i farver
Stor papirkapacitet, intuitiv touchscreen og forbedrede tilslutningsmuligheder. Udskriv, scan, kopiér og fax hurtigt.

Brother MFC-J4550DW Multifunktionsprinter Inkjet A4 1200 x 4800 dpi Wi-Fi:

Den funktionsrige MFC-J4550DW inkjetprinter tilbyder overlegen ydelse med forbedret papirhåndtering. 400-arks papirkapacitet, Manuel indføringsåbning, 20-arks automatisk dokumentføder (ADF), 100-arks papiroutput. Maksimer din produktivitet med høje printhastigheder, levende farve kvalitet og mere print med højtydende forbrugsstoffer - så du kan spare på printomkostningerne. Den perfekte inkjet-partner, der kombinerer print, scan, kopi og fax. Print direkte fra, eller scan til pc, mobilapp og USB.



ecopro



Printhastighed		Papirhåndtering	
Duplex udskrivningstilstand	Automatisk	Fotopapir størrelser	10x15 cm
Udskrivningsteknologi *	Inkjet	Brugerdefineret mediebredde	139,7 - 215,9 mm
Udskrivning *	Farveudskrivning	Brugerdefineret medielængde	148 - 355,6 mm
Duplex udskrivning *	✓	Medievægt på papirbakke	64 - 220 g/m ²
Maksimal opløsning *	1200 x 4800 dpi	Flerfunktionsmagasin medie vægt	64 - 300 g/m ²
Udskrivningshastighed (ISO/IEC 24734) mono	20 ipm	Porte & Grænseflader	
Udskrivningshastighed (ISO/IEC 24734) farve	19 ipm	USB-port	✓
Duplex udskrivningshastighed (ISO/IEC 24734) mono	11 ipm	Netværk	
Duplex udskrivningshastighed (ISO/IEC 24734) farve	10 ipm	Wi-Fi *	✓
Tid til første side (sort, normal)	5,8 sek./side	Ethernet LAN *	✓
Tid til første side (farve, normal)	5,9 sek./side	Kabelteknologi	10/100Base-T(X)
N-i-1 udskrivningsfunktion	✓	Ethernet LAN-datahastigheder	10,100 Mbit/s
Udskrivning af vandmærke	✓	Wi-Fi-standarder	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Funktion til udskrivning af foldere	✓	Wi-Fi Direct	✓
Funktion til udskrivning af plakater	✓	Bluetooth	✗
Kopiering		Near Field Communication (NFC)	✗
Duplekskopiering *	✓	Sikkerhedsalgoritmer	802.1x RADIUS, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, SMTP-AUTH, SSL/TLS
Duplex kopieringstilstand	Automatisk		ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, LLNMR Receiver, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SNMPv1/v2c/v4, TFTP Server, ICMP, Web Services (Print), Web Services (Scan), SNTPClient, mDNS, IPP, SMTP Client, FTP Server, HTTP/HTTPS Server, CIFS Client, LDAP, FTP Client
Kopiering *	Farvekopiering		NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, Custom Raw Port / Port9101, SNMPv1/v2c/v4, TFTP Server, ICMPv7, SNTP Client, Web Services (Print), Web Services (Scan), HTTP Server, IPP, LPR/LPD
Maksimal kopiopløsning *	1200 x 2400 dpi	Understøttede netværksprotokoller (IPv4)	
Tid til første kopi (sort, normal)	10,5 sek./side		
Tid til første kopi (farve, normal)	13 sek./side	Understøttede netværksprotokoller (IPv6)	
Maksimalt antal kopier	99 Kopier		
Ændre størrelse på kopimaskine	25 - 400%		
N-i-1 kopifunktion	✓		
N-i-1 kopifunktion (N =)	2, 4		
ID-kort kopi funktion	✓		
Scanning			
Scanning *	Farvescanning	IP-adresse filtrering	✓

Scanning		Netværk	
Optisk scaningsopløsning *	1200 x 2400 dpi	Mobile udskrivningsteknologier	Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Mopria Print Service
Optisk scaningsopløsning (ADF)	1200 x 600 dpi	Præstation	
Maksimal scaningsopløsning	19200 x 19200 dpi	Indbygget kortlæser	✗
Maksimalt scaningsområde	215,9 x 297 mm	Intern hukommelse *	256 MB
Scanner type *	Flatbed & ADF scanner	Lydtryksniveau (udskrivning)	54 dB
Scanningsteknologi	CIS	Lydeffektniveau (udskrivning)	6,66 dB
Scan til	E-mail, FTP, Fil, Billede, Network folder, USB	Design	
Understøttede billedformater	JPEG, TIFF	Produktfarve *	Sort
Understøttede dokumentformater	PDF	Markedspositionering *	Hjemmekontor
Input farvedybde	30 Bit	Indbygget skærm *	✓
Output farvedybde	24 Bit	Kontroltype	Berøring
Input gråtoneskala dybde	10 Bit	Farveskærm	✓
Output gråtoneskala dybde	8 Bit	Strømstyring	
Fax		Strømforbrug (gennemsnitlig drift)	1,3 W
Fax *	Farvefax	Strømforbrug (udskrivning)	380 W
Modemhastighed	14,4 Kbit/s	Strømforbrug (kopiering)	22 W
Funktioner		Strømforbrug (slukket)	0,1 W
Anbefalet arbejdsacyklus	0 - 2000 sider pr. måned	Vekselstrømsindgangsspænding	220 - 240 V
Duplex-funktioner *	Kopier, Udskriv, Scanne	Vekselstrømsindgangsfrekvens	50/60 Hz
Antal printpatroner *	4	Systemkrav	
Udskrivning af farver *	Sort, Blå, Magenta, Gul	Understøttede Windows-operativsystemer	Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64
Udskiftningspatroner	LC527BK, LC527XLBK, LC527CMY, LC527XLCMY	Understøttede Mac-operativsystemer	Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia
Kapacitet for input & output		Andre understøttede operativsystemer	ChromeOS
Samlet antal inputbakker *	2	Driftsbetingelser	
Samlet inputkapacitet *	400 ark	Relativ luftfugtighed ved drift (H-H)	20 - 80%
Samlet outputkapacitet *	100 ark	Opbevaringstemperatur (T-T)	0 - 40 °C
Papirbakke 1 inputkapacitet	150 ark	Driftstemperatur (T-T)	10 - 35 °C
Papirbakke 2 inputkapacitet	250 ark	Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H)	20 - 80%
Multifunktionsbakke	✓	Vægt & størrelser	
Automatisk dokumentføder (ADF)	✓	Bredde	440 mm
Automatisk dokumentføder (ADF) indgangskapacitet	20 ark	Dybde	418 mm
Papirhåndtering		Højde	250 mm
Maksimal ISO A-serie papirstørrelse *	A4	Vægt	10,4 kg
Medietyper til papirbakke *	Blankt papir, Almindeligt papir, Genbrugspapir	Emballeringsdata	
ISO A-serie, størrelser (A0...A9) *	A4, A5, A6	Pakkebredde	527 mm
ISO C-seriens størrelser (C0...C9)	C5	Pakkedybde	342 mm
Ikke-ISO udskriftsmedier størrelse	2L, Folie, Indekskort, Legal	Pakkehøjde	498 mm
Kuverter størrelser	C5, Com-10, DL, Monarch	Pakkevægt	13,2 kg
		Emballage indhold	
		Patron(er) inkluderet	✓
		Inkluderet patronkapacitet (sort)	350 Sider
		Inkluderet patronkapacitet (CMY)	350 Sider
		Kabler inkluderet	Vekselstrøm
		Garantibevis	✓
		Hurtig installationsvejledning	✓
		Logistik data	
		Eksportkontrolklassifikationsnummer (ECCN)	na

Tekniske detaljer

Vægt af papiremballage	2,44 kg
Vægt af plastemballage	60 g



4977766841955



4977766841962



4977766841122

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.