



DELL Pro P P2726HE computerskærm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pixel Fuld HD LCD Grå

Mærke : DELL

Produktsérie: Pro P

Produktkode: DELL-P2726HE

Produkt navn : P2726HE

DELL Pro P P2726HE. Skærm diagonal: 68,6 cm (27"), Skærmopløsning: 1920 x 1080 pixel, HD-type: Fuld HD, Skærmt teknologi: LCD, Responstid: 8 ms, Naturligt aspektforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Indbygget USB-hub. VESA montering, Højdejustering. Produktfarve: Grå



Display		Ergonomisk	
Skærm diagonal *	68,6 cm (27")	Slot til kabelåb *	✓
Skærmopløsning *	1920 x 1080 pixel	Kabelåbtype type	Kensington
HD-type *	Fuld HD	Højdejustering *	✓
Naturligt aspektforhold *	16:9	Justerbar højde (maks.)	15 cm
Skærmt teknologi *	LCD	Akse	✓
Paneltype *	IPS	Pivot vinkel	-90 - 90°
LED-baggrundsbelysning	✓	Drejelig	✓
Type af baggrundslys	Kant LED	Drejevinkel område	-45 - 45°
Berøringsskærm *	✗	Hældningsindstilling	✓
Skærmens lysstyrke (spidsbelastning)	300 cd/m ²	Hældningsvinkelområde	-5 - 21°
Responstid *	8 ms	Skærmvisning (OSD)	✓
Målingstype af responstid	GTG (Gray to Gray)	Strømstyring	
Antireflekskskærm	✓	Energieffektivitetsklasse (SDR) *	D
Skærm form *	Flad	Energieffektivitetsklasse (HDR) *	Ikke tilgængelig
Understøttede grafikopløsninger	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080)	Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer *	15 kWh
		Strømforbrug (typisk) *	14,9 W
		Strømforbrug (standby) *	0,5 W
		Strømforbrug (maks.)	205 W
Understøttede videotilstande	1080p, 720p, 576p, 480p	Strømforbrug (slukket)	0,3 W
Kontrastforhold (typisk) *	1500:1	Vekselstrømsindgangsspænding	100 - 240 V
Maksimal opdateringshastighed *	120 Hz	Vekselstrømsindgangsfrekvens	50/60 Hz
Synsvinkel, horisontal	178°	Indgangsstrøm	2.5 A
Synsvinkel, vertikal	178°	Strømforsyningstype	Intern
Vis antal farver *	16.7 millioner farver	Energieffektivitetsskala	A til G
Responstid (hurtig)	5 ms	Driftsbetingelser	
Pixel pitch	0,3114 x 0,3114 mm	Driftstemperatur (T-T)	0 - 40 °C
Pixeltæthed	82 ppi	Opbevaringstemperatur (T-T)	-20 - 60 °C
Synlig størrelse, horisontal	59,8 cm	Relativ luftfugtighed ved drift (H-H)	10 - 80%
Synlig størrelse, vertikal	33,6 cm		
Synlig størrelse, diagonal	68,6 cm		
Digital horisontal frekvens	30 - 135 kHz		

Display		Driftsbetingelser	
Digital vertikal frekvens	48 - 120 Hz	Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H)	5 - 90%
Overfladehårdhed	3H	Driftshøjde	0 - 5000 m
sRGB-dækning (typisk)	99%	Ikke-drift højde	5000 - 12192 m
Præstation		Vægt & størrelser	
NVIDIA G-SYNC *	✗	Bredde (med stativ)	610,7 mm
AMD FreeSync *	✗	Dybde (med stativ)	192,3 mm
Flimmerfri teknologi	✓	Højde (med stativ)	534,6 mm
Lav Blue Light teknologi	✓	Vægt (med stativ)	6,14 kg
Multimedie		Bredde (uden stativ)	610,7 mm
Indbyggede højttaler(e) *	✗	Dybde (uden stativ)	50 mm
Indbygget kamera *	✗	Højde (uden stativ)	354,7 mm
Design		Vægt (uden stativ)	4,5 kg
Markedspositionering *	Forbruger	Facet bredde (side)	6,4 mm
Produktfarve *	Grå	Facet bredde (øverste)	6,4 mm
		Facet bredde (bund)	1,2 cm
Porte & Grænseflader		Emballeringsdata	
Indbygget USB-hub *	✓	Pakkevægt	8,92 kg
USB upstream port type	USB Type-C	Emballage indhold	
Antal USB Type-C opstrømsporte	1	Stativ inkluderet	✓
Antal USB type-A downstream-porte	2	Kabler inkluderet	Strøm, USB Type-C til USB Type-C
Antal USB type-C downstream-porte	1	Bæredygtighed	
USB type-C DisplayPort alternativ tilstand	✓	Bæredygtighedscertifikater	ENERGY STAR, TCO, TCO10, EPEAT, EPEAT Gold, EPEAT Climate +
USB strømforsyning	✓	Indeholder ikke	PVC/BFR, Arsen, Kviksølv
USB strømforsyning op til	96 W	CO2-aftryk	
HDMI *	✓	Samlet CO2-fodafttryk (kg of CO2e)	186
Antal HDMI-porte	1	Kulstofudledning, produktion (kg CO2e)	90,95
HDMI-version	1.4	Kulstofudledning, logistik (kg CO2e)	17,86
Antal DisplayPorts	1	Kulstofudledning, energiforbrug (kg CO2e)	62,87
Antal DisplayPort-udgange	1	Udledning af kulstof i slutningen af levetiden (kg CO2e)	14,51
DisplayPort ud-version	1.4	PAIA-version	GaBi version 2, 2026
Udgang til hovedtelefoner *	✗	Andre funktioner	
HDCP	✓	Compliance-certifikater	RoHS
HDCP-version	1.4	Tekniske detaljer	
Netværk		Oprindelig opdateringshastighed	60 Hz
Ethernet LAN	✓		
Ergonomisk			
VESA montering *	✓		
Panel montering grænseflade	100 x 100 mm		
Forbedret kabelstyring	✓		



5397321029519



0884116692966



884116692966

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 31-OCT-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date