PHILIPS

Philips P Line 326P1H/00 computerskærm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 pixel Quad HD LED Sort



Mærke : Philips **Produktserie:** P Line **Produktkode:** 326P1H/00

Produktnavn : 326P1H/00

Brilliance LCD-skærm med USB-C-dock

Philips P Line 326P1H/00 computerskærm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 pixel Quad HD LED Sort:

Philips USB-C-dockingskærm giver en omfattende løsning. Se QHD, og genoplad en bærbar computer på op til 90 W, alt sammen samtidigt med et enkelt USB-C-kabel. Pop-up-webkamera med Windows Hello og daisy-chaining giver ydeevne og brugervenlighed
Philips P Line 326P1H/00. Skærm diagonal: 80 cm (31.5"), Skærmopløsning: 2560 x 1440 pixel, HD-type: Quad HD, Skærmteknologi: LED, Responstid: 4 ms, Naturligt aspektforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Indbyggede højttaler(e). Indbygget USB-hub, USB-hub-version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA montering, Højdejustering. Produktfarve: Sort



Display	
Skærm diagonal *	80 cm (31.5")
Skærmopløsning *	2560 x 1440 pixel
HD-type *	Quad HD
Naturligt aspektforhold *	16:9
Skærmteknologi *	LED
Paneltype *	IPS
LED-baggrundsbelysning	✔
Type af baggrundslys	W-LED
Berøringsskærm *	✘
Skærmens lysstyrke (typisk)	350 cd/m²
Responstid *	4 ms
Antirefleksskærm	✔
Skærm form *	Flad
Understøttede grafikopløsninger	2560 x 1440
Billedformat	16:9
Kontrastforhold (typisk) *	1000:1
Kontrastforhold (dynamisk)	50000000:1
Dynamisk kontrastforhold marketing navn	SmartContrast
Maksimal opdateringshastighed *	75 Hz
Synsvinkel, horisontal	178°
Synsvinkel, vertikal	178°
Vis antal farver *	1,07 milliarder farver
Pixel pitch	0,2727 x 0,2727 mm
Pixeltæthed	93 ppi
Horisontal scanningsområde	30 - 114 kHz
Vertikalt scanningsområde	48 - 75 Hz
Synlig størrelse, horisontal	69,8 cm
Synlig størrelse, vertikal	39,3 cm

Ergonomisk	
Panel montering grænseflade	100 x 100 mm
Slot til kabellås *	✔
Kabellåseslids type	Kensington
Højdejustering *	✔
Justerbar højde (maks.)	18 cm
Akse	✔
Pivot vinkel	-90 - 90°
Drejelig	✔
Drejevinkel område	-180 - 180°
Hældningsindstilling	✔
Hældningsvinkelområde	-5 - 25°
Skærmvisning (OSD)	✔
OSD-sprog	Portugisisk, Tjekkisk, Hollandsk, Engelsk, Finsk, Fransk, Tysk, Græsk, Ungarsk, Italiensk, Japansk, Koreansk, Polsk, Russisk, Forenklet kinesisk, Spansk, Svensk, Traditionelt kinesisk, Tyrkisk, Ukrainsk
Antal OSD sprog	21
Plug and play	✔
LED-indikatorer	Drift, Standby

Strømstyring	
Energieffektivitetsklasse (SDR) *	F
Energieffektivitetsklasse (HDR) *	Ikke tilgængelig
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer *	39 kWh
Strømforbrug (typisk) *	25,3 W
Strømforbrug (standby) *	0,3 W

Display	
Digital horisontal frekvens	30 - 114 kHz
Digital vertikal frekvens	48 - 75 Hz
Skærm diagonal (metrisk)	80 cm
DDC/CI	✔
Tågehastighed	25%
Overfladehårdhed	3H
Standard for farveskala	sRGB, NTSC, Adobe RGB
Farveområde	106%
sRGB-dækning (typisk)	118%
NTSC-dækning (typisk)	106%
Adobe RGB dækning	87%
Vis sRGB	✔
Størrelse på skærmpanel	31.5 inch / 80 cm

Præstation	
Komponent video synkronisering	Separat synkronisering
Flimmerfri teknologi	✔
Lav Blue Light teknologi	✔

Multimedie	
Antal højttalere	2
Udgangseffekt (RMS)	10 W
Indbyggede højttaler(e) *	✔
Megapixel	2 MP
Indbygget mikrofon	✔
Indbygget kamera *	✔

Design	
Markedspositionering *	Hjem
Produktfarve *	Sort
Frontkantfarve	Sort
Aftageligt stativ	✔
Farve	Sort

Porte & Grænseflader	
I/O-porte	USB-C x 1 (upstream), USB 3.2 x 4 (downstream with 1 fast charge B.C 1.2)
Indbygget USB-hub *	✔
USB-hub-version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB upstream port type	USB Type-C
Antal upstream-porte	1
Antal USB Type-C opstrømsporte	1
Antal USB type-A downstream-porte	4
USB type-C DisplayPort alternativ tilstand	✔
USB strømforsyning	✔
USB strømforsyning op til	90 W
DVI-port	✘
HDMI *	✔
Antal HDMI-porte	2
HDMI-version	1.4
Antal DisplayPorts	2
Antal DisplayPort-udgange	1
DisplayPort-version	1.4
Lydindgang	✘
Lydudgang	✔
Udgang til hovedtelefoner *	✘
HDCP	✔
HDCP-version	2.2
Opladningsport type	USB Type-C + USB Type-A

Strømstyring	
Strømforbrug (slukket)	0 W
Strømforbrug (strømbesparelse)	24 W
Vekselstrømsindgangsspænding	100 - 240 V
Vekselstrømsindgangsfrekvens	50/60 Hz
Strømforsyningstype	Intern
Energieffektivitetsskala	A til G

Driftsbetingelser	
Driftstemperatur (T-T)	0 - 40 °C
Opbevaringstemperatur (T-T)	-20 - 60 °C
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H)	20 - 80%
Driftshøjde	0 - 3658 m
Ikke-drift højde	0 - 12192 m

Vægt & størrelser	
Bredde (med stativ)	714 mm
Dybde (med stativ)	280 mm
Højde (med stativ)	649 mm
Vægt (med stativ)	12,2 kg
Bredde (uden stativ)	714 mm
Dybde (uden stativ)	62 mm
Højde (uden stativ)	422 mm
Vægt (uden stativ)	8,21 kg

Emballeringsdata	
Pakkebredde	930 mm
Pakkedybde	186 mm
Pakkehøjde	563 mm
Pakkevægt	15,5 kg
Pakketype	Kasse

Emballage indhold	
Stativ inkluderet	✔
Kabler inkluderet	HDMI, DisplayPort, USB Type-C, Vekselstrøm
Brugervejledning	✔
Medfølgende software	SmartControl

Bæredygtighed	
Bæredygtighedscertifikater	ENERGY STAR, TCO
Indeholder ikke	Kviksølv, PVC/BFR

Andre funktioner	
HBR3-support	✔
Kompatible operativsystemer	DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
USB strømforsyning revision	3.0
Udvendigt finish type	Teksturered
Skærm synkroniseringsindgangssignal	Separat synkronisering
Ingen tungmetaller	Hg (kviksølv), Pb (lead)
Lyssensor	✔
EasyRead-tilstand	✔
LowBlue tilstand	✔
Philips SmartUniformity	93 - 105%
Brugerkontrol	SmartImage, Input, User, Menu, Power On/Off
Billedforbedring	SmartImage
Myndighedsgodkendelser	CB; TUV/GS; TUV Ergo; SEMKO; CU-EAC; EAEU RoHS; CCC; CEL; CECP; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; TUV Eye Comfort certified
Delta E	2
Compliance-certifikater	RoHS

Porte & Grænseflader	
AC (strøm) indgang	✔
Udgang DisplayPort	✔
Netværk	
Ethernet LAN	✔
Ergonomisk	
VESA montering *	✔

Andre funktioner	
Gennemsnitstid mellem fejl (MTBF)	70000 t
Ethernet LAN-datahastigheder	10,100,1000 Mbit/s
Wake-on-LAN	✔
Certificering	CB, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, EAEU RoHS, CCC, CEL, CECP, CE Mark, FCC Class B, ICES-003, TUV Eye Comfort certified
Genbrug af data	
Emballagens genanvendelighedsrate	100%
Produkt med genanvendt plast efter forbrug	85%
Tekniske detaljer	
Oprindelig opdateringshastighed	60 Hz
Logistik data	
Harmoniseret systemkode (HS)	85285210

8712581768096

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 17-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date